



## Furulimfog/Hobbyskiva

upprättad/rev. 2016-01-14

sida 1 (2)

### Leverantör

Ljungberg Fritzoë AB  
Industrigatan 7  
641 34 Katrineholm

Tel: 0155-26 78 10  
info@ljungbergfritzoë.se  
www.ljungbergfritzoë.se



### Produktnamn

Furulimfog/Hobbyskiva

### Produktbeskrivning

Furulimfog eller hobbyskiva är en massiv skiva som består av sammanlimmade hela furustavar, även kallat stavlimmad furu.

Framsidan får innehålla alla typer av friska kvistar i obegränsat antal. Fastsittande kvistar med en max diameter av c:a 10 mm. Märgprickar och en mindre mängd fastsittande märg är tillåten, max c:a 100 mm längd. Baksidan är av lägre kvalitet.

Skivorna har en stavbredd på c:a 40 mm, är obehandlade och med skarp kant. De levereras enstycksfolierade och uppmärkta med EAN-kod (streckkod).

Limmet är av typ vattenfast, väderbeständigt melaminlim för invändigt bruk.

Fuktkvot vid leverans är 8-12 %.

Densiteten är c:a 520 kg/m<sup>3</sup>.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

### Användningsområde

Furulimfog/Hobbyskiva är den idealiska skivan för hemmasnickaren, endast fantasin sätter gränser. Skivan kan användas till olika möbelsnickerier och inredningar, exempelvis hyllor, skåp, bord, stolar, garderobsdörrar, sängar, kistor mm.

### Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring är ej lämplig! Skivan/-orna skall vara inplastade och ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.



## Furulimfog/Hobbyskiva

upprättad/rev. 2016-01-14

sida 2 (2)

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå en liten "kupning" i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

### Tillgängliga Format/Tjocklek/Antal per paket

2500x200x18 mm	- 60 st/pkt
2500x300x18 mm	- 60 st/pkt
2500x400x18 mm	- 60 st/pkt
2500x500x18 mm	- 60 st/pkt
2500x600x18 mm	- 60 st/pkt
1500x200x18 mm	- 100 st/pkt
1500x300x18 mm	- 100 st/pkt
1500x400x18 mm	- 100 st/pkt
1500x600x18 mm	- 100 st/pkt
2500x300x28 mm	- 40 st/pkt
2500x400x28 mm	- 40 st/pkt
2500x600x28 mm	- 40 st/pkt

Andra tjocklekar och format kan offereras på begäran.

### Toleranser

Tjocklek: +/- 0,2 mm

Längd: +/- 2 mm

Bredd: +/- 2 mm

Vinkelräthet: +/- 3 mm/m

### Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.